

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	66

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS


CHRYSLER

TOWN and COUNTRY (2008-) (RT) - 2.8 CRD	180 ch	09.2012 >
TOWN and COUNTRY (2008-) (RT) - 3.6	283 ch	02.2011 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 2.8 CRD	163 ch	10.2007 >
	163 ch	10.2007 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.3	170 ch	01.2008 >

DODGE

JOURNEY - 2.0 CRD	140 ch	06.2008 >
JOURNEY - 2.4	170 ch	01.2009 >
JOURNEY - 2.4 ECO plus	170 ch	03.2009 >
JOURNEY - 2.7 FLEXFUEL	185 ch	01.2009 >
NITRO - 2.8 CRD	177 ch	04.2012 >
NITRO - 2.8 CRD 4WD	177 ch	04.2012 >

JEEP		
CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRD 4x4	177 ch	03.2013 >
CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRDi 4x4	200 ch	03.2013 >
WRANGLER (97-06) (TJ) - 2.8 CRDi	177 ch	11.2006 >
WRANGLER (97-06) (TJ) - 3.8	208 ch	02.2006 >
WRANGLER (97-06) (TJ) - 3.8 Rubicon Propulsion	208 ch	03.2006 >
WRANGLER (2007-) (JK) - 2.8 CRD	177 ch	04.2007 >
	200 ch	11.2010 >
WRANGLER (2007-) (JK) - 3.6 V6	284 ch	10.2011 >
WRANGLER (2007-) (JK) - 3.8	199 ch	04.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.