

NPS

LE PARTENAIRE DE VOS PERFORMANCES



PREMIUM QUALITY
SINCE 1993

CERTIFIED
ISO9001

CERTIFIED
IATF16949

BATTERIE / BATTERY
CALCIUM+

www.NPSAUTO.com



BATTERIES : Oct. 2022		PUISSANCE / POWER		DESIGN / SIZES / LAYOUT						TALON / FIXATION	QUANTITY	UNIT				
NPS	POLARITÉ + G=GAUCHE (LEFT) D=DROIT (RIGHT)	Amp/ H 20HR	EN	DIMENSIONS (en mm)				L	W	H	TH	11,1 mm 15,8 mm	WITH (OUT) HOLD DOWN	PALLET LOADING PLAN 4 LEVELS	LITRES / GALLON	Qté
				L	W	H	TH									

BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN															
U540L03B	G	35	300	187	127	200	220	1	Petite	sans	128				
U540L04B	D	35	300	187	127	200	220	0	Petite	sans	128				
U540L05B	D	35	300	187	127	200	220	0	Standard	sans	128				
U540L48B	D	35	300	187	136	200	220	0	Petite	avec	128				
U540L36B	D	43	440	208	174	175	175	0	Standard	avec	88				
U540L30B	G	44	400	208	174	190	190	1	Standard	avec	88				
U540L38B	D	44	400	208	174	190	190	0	Standard	avec	88				
U540L08B	G	45	360	234	127	200	220	1	Petite	sans	96				
U540L09B	D	45	360	234	127	200	220	0	Petite	sans	96				
U540L10B	G	45	360	234	127	200	220	1	Standard	sans	96				
U540L11B	D	45	360	234	127	200	220	0	Standard	sans	96				
U540L69B	G	45	380	218	133	204	223	1	Standard	avec	96				
U540L16B	G	50	400	200	172	200	220	1	Standard	avec	96				
U540L17B	D	50	400	200	172	200	220	0	Standard	avec	96				
U540L31B	D	55	450	242	174	190	190	0	Standard	avec	72				
U540L43B	G	55	450	242	174	190	190	1	Standard	avec	72				
U540L55B	D	58	530	242	174	175	175	0	Standard	avec	72				
U540L50B	D	62	500	242	172	190	190	0	Standard	avec	72				
U540L19B	G	65	480	230	172	200	220	1	Standard	sans	72				
U540L45B	D	65	480	230	172	200	220	0	Standard	avec	72				
U540L22B	G	70	510	257	172	200	220	1	Standard	sans	72				
U540L23B	D	70	510	257	172	200	220	0	Standard	sans	72				
U540L66B	D	70	510	257	172	200	220	0	Standard	avec	72				
U540L67B	G	70	520	257	172	200	220	1	Standard	avec	72				
U540L37B	D	71	610	275	174	174	174	0	Standard	avec	64				
U540L64B	G	71	610	277	174	174	174	1	Standard	avec	60				
U540L75B	D	72	680	275	174	174	174	0	Standard	avec	32				
U540L40B	D	74	640	277	174	190	190	0	Standard	avec	60				
U540L65B	G	74	640	277	174	190	190	1	Standard	avec	60				
U540L25B	G	80	600	302	172	200	220	1	Standard	sans	60				
U540L26B	D	80	600	302	172	200	220	0	Standard	sans	60				
U540L73B	D	80	700	315	174	175	175	0	Standard	avec	60				
U540L46B	D	88	640	354	174	190	190	0	Standard	avec	48				
U540L34B	D	90	640	302	172	200	220	0	Standard	sans	60				
U540L35B	G	90	640	302	172	200	220	1	Standard	sans	60				
U540L47B	G	95	640	302	172	200	220	1	Standard	avec	60				
U540L49B	D	95	680	302	172	200	220	0	Standard	avec	60				
U540L44B	D	100	750	325	170	205	225	0	Standard	sans	48				
U540L59B	D	100	800	354	174	190	190	0	Standard	avec	48				
U540L63B	-	120	800	506	182	210	233	3	Standard	avec	28				
U540L72B	-	140	820	512	186	216	216	3	Standard	sans	32				
U540L57B	-	170	900	511	222	217	217	3	Standard	avec	28				

BATTERIES SECHES (Electrolyte à ajouter)															
U540L29	G	60	450	266	172	200	220	1	Standard	avec	72	5			
U540L15	G	100	720	402	172	205	226	1	Standard	sans	30	6			
U540L27	-	110	680	506	182	210	230	4	Standard	sans	32	10			


BATTERIE SPECIALE "MARINE" / PRÊTE A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN															
U540L62B	G	100	950	330	172	238	238	1	Marine	sans	48				

BATTERIES SPECIALES "EFB" (Hautes performances) Technologie START & STOP / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN															
U540L76B	D	60	520	230	172	200	220	0	Standard	sans	80				
U540L78B	D	70	680	275	174	190	190	0	Standard	avec	64				
U540L77B	D	80	700	301	172	200	220	0	Standard	sans	60				

BATTERIES SPECIALES "AGM" (Très hautes performances) pour HYBRIDES et START & STOP / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN															
U540L70B	D	60	640	242	172	190	190	0	Standard	avec	72				
U540L51B	D	70	760	277	174	190	190	0	Standard	avec	60				
U540L71B	D	80	800	315	174	190	190	0	Standard	avec	60				
U540L52B	D	95	850	354	174	210	210	0	Standard	avec	48				

Technologie "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Pour système START/STOP.
Technologie "EFB" : (Enhanced Flooded Battery). Batterie améliorée pour véhicules équipés du start/stop.

Références avec "A" = Batteries prêtes à l'emploi / Références avec "B" = Batteries prêtes à l'emploi NPS
la Voyette - CRT2 - 59273 FRETIN - Tél: 0820 003 004 - Fax: 0820 003 005 / Envoyez votre commande par Email : magasin@nippon-pieces.com / Votre N° de Cpt client: _____



COSSSES: STRANDARD = 15,8 / 17,4 mm - PETITES = 11,1 / 12,7 mm