

Montage - Hinweis ABS - Ring

Hersteller:	SAF
Achstyp:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Art-Nr.:	569868.H195 (Lager)
OE-Nr.:	04 200 1019 00 (Lager)



Bild 1: Montage ABS Ring

FAG liefert für den Aftermarket ein neues Service Kompakt Lager für SAF Anwendungen. Zu dem Lieferumfang gehören ein Service Kompakt Lager, ein Montagewerkzeug für das Lager sowie ein ABS Polrad (inklusive Werkzeug), welches bei der Demontage beschädigt wird und deshalb erneuert werden muss.

Vorgehensweise:

- Die Sitzfläche des ABS-Rings muss vor dem Einpressen der neuen Service Kompakt Lager sauber sein
- ABS Ring auf die Nabe aufsetzen
- Das mitgelieferte Montagewerkzeug auf den ABS Ring aufsetzen
- Eine Druckplatte aus Metall zwischen Pressstempel und Montagewerkzeug ansetzen
- ABS Ring anhand einer Pressvorrichtung mit max. 10 KN aufpressen

FAG AM Lieferumfang:

- 1 x Service Kompakt Lager
- 1 x Montagewerkzeug Service Kompakt Lager
- 1 x ABS Ring
- 1 x Montagewerkzeug ABS Ring



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 09.2009

FAG 0009

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

FAG