

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	119
Pour fabricant	Zexel
ID du compresseur	DCW17
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	250
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	10.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	10.1992 > 01.1996
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 02.1997
	116 ch	06.1994 > 02.1997
	140 ch	08.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 02.1997
	193 ch	12.1995 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 02.1997
	193 ch	12.1995 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 12.1997
	116 ch	06.1994 > 12.1997
	140 ch	08.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.