

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	100
Pour fabricant	Denso
ID du compresseur	6SEU14C
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	150

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi quattro	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDi quattro	143 ch	04.2008 >
	170 ch	08.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	170 ch	10.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDi	163 ch	05.2009 >
	170 ch	05.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDi	190 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI quattro	265 ch	03.2009 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDi quattro	163 ch	11.2008 >
	170 ch	11.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.