

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR5 |
| Poulie Ø [mm] | 127 |
| Pour fabricant | Harrison |
| ID du compresseur | V5 |
| Huile pour compresseur | PAG 150 |
| Remplissage huile [ml] | 265 |
| Type de valve | Mécanique |
| Entraînement | avec embrayage électro-magnétique |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|---|
| BT-106 | Instructions de montage du compresseur |
| BT-107 | Rinçage du circuit |
| BT-108 | Conversion R12 - R134a (RETROFIT) |
| BT-109 | Fonctionnement du circuit de climatisation |
| BT-113 | Réfrigérants avec traceur UV intégré |
| BT-133 | Refus des carcasses compresseurs |
| BT-918 | Catalogue Accessoires de climatisation |

APPLICATIONS

| ALFA ROMEO | | |
|--|-------|-------------------|
| 145 (930) - 1.9 TD | 90 ch | 10.1994 > 02.1999 |
| 146 (930) - 1.9 TD | 90 ch | 12.1994 > 02.1999 |
| 155 (167) - 1.9 TD (167.A3) | 90 ch | 04.1993 > 12.1997 |
| FIAT | | |
| BRAVA (182) - 1.9 D | 65 ch | 10.1995 > 10.2001 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.9 D | 65 ch | 10.1995 > 10.2001 |
| TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG) | 65 ch | 07.1991 > 08.1996 |
| TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ) | 80 ch | 07.1992 > 08.1996 |
| TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU) | 90 ch | 05.1990 > 08.1996 |
| TEMPRA SW (159) - 1.9 D (159.AG) | 65 ch | 07.1991 > 08.1996 |
| TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU) | 90 ch | 07.1991 > 02.1995 |
| TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AQ) | 80 ch | 03.1992 > 06.1993 |
| TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW) | 80 ch | 03.1992 > 06.1993 |
| TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL) | 90 ch | 09.1990 > 04.1995 |
| LANCIA | | |
| DEDRA (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 90 ch | 04.1989 > 07.1999 |
| DEDRA SW (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 90 ch | 07.1994 > 07.1999 |
| DELTA (93-99) (836) - 1.9 TD (836AM, 836AN) | 90 ch | 10.1994 > 08.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.