

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	119
Pour fabricant	Zexel
ID du compresseur	DCW17
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	225
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	03.1994 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 12.1997
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 05.1996
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	245 ch	03.1994 > 07.1996
	299 ch	03.1994 > 03.1997
V8 (88-94) (44_, 4C_) - 3.6 quattro	245 ch	04.1993 > 02.1994
V8 (88-94) (44_, 4C_) - 4.2 quattro	280 ch	01.1993 > 02.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.