

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Poulie Ø [mm]	90
Pour fabricant	Mitsubishi
ID du compresseur	MSC60CAS
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	100
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3	92 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 4x4	90 ch	01.2006 >
	92 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.5	102 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.5 4x4	101 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.6	125 ch	05.2006 >
SX4 (GY) - 1.5	99 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.6	101 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT 4x4	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 3 volumes (GY) - 1.6	101 ch	10.2007 >
	102 ch	10.2007 >
	107 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.