




## Montage sur: FORD MONDEO I & II



L'élément filtrant est situé dans le boîtier d'aération sous le capot moteur (du côté passager). Déboîter les cache-vis sur l'articulation du balai d'essuie glace droit et retirer celui-ci après avoir dévissé l'écrou hexagonal (1). Retirer les 3 capuchons de protection des vis sur la grille d'aération droite et défaire les vis (2).



Oter le joint d'étanchéité entre le compartiment moteur et le conduit d'aération (3). Dévisser les 2 vis torx situées sur la demi-grille droite (4). Pour ces opérations, il vous est nécessaire d'utiliser un tournevis torx type n°30.



Ecarter au centre les 2 moitiés de la grille d'aération. Retirer la moitié droite de cette grille. Faire basculer les 2 pattes d'encliquetage (coté droit et coté gauche) sur le cadre porte-filtre (5). Dégager par le haut le cadre porte-filtre afin de retirer l'élément filtrant usagé.



Engager les 2 languettes de l'élément filtrant sous les nervures du cadre en pliant légèrement l'élément pour l'adapter à la courbure. Clipser les agrafes des 2 cotés dans les ergots de blocage du cadre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**