

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	29
Denture intérieure, côté roue	19
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	48
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	72


PHOTOS



APPLICATIONS

AUSTIN		
1000-Series MK II - 1100	44 ch	01.1970 > 12.1974
1000-Series MK II - 1300	53 ch	01.1970 > 12.1974
1000-Series MK II - 1300 GT	68 ch	01.1970 > 12.1974
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.1	45 ch	05.1973 > 10.1981
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.3	54 ch	05.1973 > 03.1982
	58 ch	01.1975 > 10.1979
ALLEGRO Break (ADO 67) - 1.3	58 ch	08.1975 >
MG		
1300 Mk.II - 1300	71 ch	09.1967 > 09.1970

MINI (1959-2000)		
MINI (69-86) - 1000	35 ch	10.1967 > 09.1984
	39 ch	10.1967 > 09.1984
MINI (69-86) - 1000 Mayfair	42 ch	08.1982 > 06.1993
MINI (69-86) - 1000 Mayfair Sport	41 ch	09.1988 > 06.1993
MINI (69-86) - 1275 GT	53 ch	10.1969 > 08.1980
MINI (91-00) - 1300	53 ch	01.1992 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.