

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	24
Denture intérieure, côté roue	22
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	79


PHOTOS



APPLICATIONS

MAZDA		
323 (80-85) (BD) - 1.3	68 ch	11.1980 > 10.1989
323 (80-85) (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 12.1985
	88 ch	03.1982 > 09.1986
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.3	68 ch	11.1980 > 10.1989
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 07.1985
	86 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	03.1982 > 12.1985
323 (85-89) (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5 i	95 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.6 GT	85 ch	11.1986 > 10.1989
	105 ch	01.1986 > 12.1988
323 (85-89) (BF) - 1.7 D	54 ch	09.1986 > 05.1989
	57 ch	01.1987 > 05.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.5	73 ch	01.1987 > 05.1989
	75 ch	05.1986 > 05.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.6	73 ch	09.1987 > 10.1989
	86 ch	09.1986 > 10.1995
323 (85-89) Break (BW) - 1.7 D	54 ch	11.1986 > 08.1987
	56 ch	10.1989 > 03.1993
	57 ch	11.1986 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i	95 ch	08.1985 > 05.1989

MAZDA		
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6	73 ch	09.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT	86 ch	09.1987 > 10.1989
	105 ch	08.1985 > 12.1988
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.7 D	54 ch	04.1986 > 05.1989
	57 ch	01.1987 > 05.1989
MX-5 (89-98) (NA) - 1.6	115 ch	05.1990 > 01.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.