

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>50</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	102 ch	09.2000 >
PONY (X-1) - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes - 1.3	68 ch	10.1985 > 09.1989
PONY 3 volumes - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	84 ch	01.1990 > 01.1995
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	02.1990 > 05.1996

<b>MITSUBISHI</b>		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	55 ch	02.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.8 GL Diesel (C14A)	58 ch	02.1984 > 09.1986
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 (C51A)	70 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	04.1988 > 12.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
CORDIA (A21_A) - 1.6 GSL (A212A)	75 ch	10.1982 > 12.1986
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.6 GLX (E11A)	75 ch	06.1984 > 12.1987
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 (C65A)	60 ch	08.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
	75 ch	11.1983 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	70 ch	09.1985 > 08.1989
	75 ch	09.1985 > 12.1987
	83 ch	09.1988 > 12.1990
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 12V (C12V)	90 ch	09.1990 > 12.1991
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	94 ch	08.1990 > 06.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	06.1992 > 05.1994
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 4x4 (C77A)	97 ch	09.1989 > 06.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 (C62A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	05.1989 > 05.1992
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.3 (CB1A)	75 ch	06.1992 >
TREDIA (A21_) - 1.4 GLX (A211)	70 ch	10.1982 > 08.1985
TREDIA (A21_) - GLS 1.6 (A212)	75 ch	09.1982 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.