

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>20</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>46</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>77</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
50 (86) - 1.1	50 ch	08.1974 > 07.1978
50 (86) - 1.3	60 ch	08.1977 > 07.1978
<b>VOLKSWAGEN</b>		
DERBY (86) - 0.9	40 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86) - 1.1	50 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86) - 1.3	58 ch	02.1977 > 09.1981
	60 ch	02.1977 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 0.8	34 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 0.9	40 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 1.1	50 ch	03.1975 > 09.1981
	60 ch	03.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 1.3	60 ch	12.1976 > 09.1981
POLO (81-94) (86C, 80) - 0.9	39 ch	10.1981 > 12.1981
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0	40 ch	10.1981 > 10.1986
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 09.1989
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3	60 ch	10.1981 > 07.1983
	75 ch	09.1982 > 09.1989
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0	40 ch	05.1982 > 10.1986
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 07.1983
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3	60 ch	10.1981 > 07.1983
	75 ch	09.1982 > 09.1989