

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>21</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C15 (VD-_) - 1.8 D	60 ch	07.1986 > 12.2000
VISA - 16 GTI	103 ch	01.1985 > 06.1986
<b>PEUGEOT</b>		
205 (83-87) (741A/C) - 1.6	72 ch	03.1987 > 10.1987
	75 ch	08.1986 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (87-98) (20A/C) - 1.6	72 ch	10.1987 > 09.1998
	75 ch	10.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut.	88 ch	05.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 TD	78 ch	01.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1987 > 09.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.