

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Extérieur
Ø bol CR [mm]	90

PHOTOS



APPLICATIONS

RENAULT

25 (B29_) - 2.0 12V (B294)

135 ch

06.1989 > 12.1992

SAAB		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	126 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 S Turbo-16	141 ch	07.1991 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 12.1993
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 -16	126 ch	01.1990 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 -16	126 ch	01.1989 > 08.1992
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 07.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo	140 ch	10.1986 > 12.1991
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1985 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	02.1984 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.1 -16	136 ch	09.1990 > 07.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.