

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>30</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.3	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.4 L (ED2)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.4 L (EC9)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V (ED6)	94 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991

**!** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.