

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>22</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>50</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>LADA</b>		
110 - 1.5	73 ch	01.1995 >
	78 ch	01.1995 >
110 - 1.5 16V	95 ch	01.1995 >
110 - 2.0 i	150 ch	08.1996 >
110 - Wankel	120 ch	06.1997 >
SAGONA (21099) - 1100	53 ch	07.1991 >
SAGONA (21099) - 1300	61 ch	07.1991 >
	63 ch	05.1990 >
	65 ch	05.1989 > 07.1997
SAGONA (21099) - 1500	68 ch	07.1991 >
	72 ch	09.1991 >
SAMARA (2108, 2109) - 1100	53 ch	02.1988 > 12.1994
SAMARA (2108, 2109) - 1300	61 ch	09.1991 >
	63 ch	01.1988 >
	65 ch	01.1986 > 12.1994
SAMARA (2108, 2109) - 1500	68 ch	09.1991 >
	71 ch	02.1995 >
	72 ch	01.1988 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.