

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	25
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	50
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	90


PHOTOS



APPLICATIONS

HYUNDAI		
COUPE (RD) - 1.6 i 16V	114 ch	12.1996 > 04.2002
COUPE (RD) - 2.0 16V	139 ch	08.1996 > 04.2002
SONATA (88-94) (Y-2) - 1.8 i	95 ch	09.1988 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
	109 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i 16V	130 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 i	98 ch	05.1993 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	105 ch	06.1994 > 08.1996
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	125 ch	06.1996 > 06.1998
	139 ch	05.1993 > 06.1998

MITSUBISHI		
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A)	150 ch	06.1984 > 05.1985
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS (E16A)	112 ch	07.1985 > 12.1987
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.8 Diesel (C14AS)	60 ch	09.1986 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)	60 ch	08.1986 > 06.1992
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 4x4 (D08W)	102 ch	03.1985 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLXi 4x4 (D08W)	101 ch	06.1988 > 04.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.