

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>50</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### HYUNDAI

LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	10.1990 > 11.1995
-------------------------------------	--------	-------------------

### MITSUBISHI

COLT (83-87) (C1_A) - 1.6 Turbo ECi (C13A)	125 ch	02.1984 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.8 GL Diesel (C14A)	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (88-92) (C5_A) - 1.6 GTi 16V (C53A)	124 ch	04.1988 > 05.1990
CORDIA (A21_A) - 1.6 Turbo (A212A)	114 ch	10.1982 > 05.1985
CORDIA (A21_A) - 1.8 Turbo ECi (A213A)	136 ch	10.1984 > 12.1986
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A)	82 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.8 Diesel (C14AS)	58 ch	01.1984 > 09.1986
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	83 ch	01.1987 > 08.1989
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)	58 ch	09.1985 > 09.1986
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX (D05V, D05W)	90 ch	01.1984 > 12.1988
TREDIA (A21_) - 1.6 Turbo (A212)	114 ch	09.1982 > 05.1985

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.