

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	24
Denture intérieure, côté roue	23
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	87

PHOTOS



APPLICATIONS

MAZDA		
323 (85-89) (BF) - 1.5 i Turbo	115 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.6 GT Turbo	140 ch	10.1985 > 11.1991
323 (85-89) Break (BW) - 1.6 4x4	86 ch	05.1990 > 03.1993
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i Turbo	115 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo 4WD (BF2)	150 ch	08.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo (BF1)	140 ch	10.1985 > 11.1991
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo 4WD (BF2)	140 ch	10.1987 > 11.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.