

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	32
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	60
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	97

PHOTOS



APPLICATIONS

ACURA		
LEGEND - 2.0	145 ch	01.1988 > 08.1991
LEGEND - 2.0 Turbo	190 ch	01.1988 > 08.1991
LEGEND - 2.5	165 ch	01.1986 > 12.1987
HONDA		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 16V (CB3)	90 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 i 16V (CB3)	133 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V (CB7)	150 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.0 i 16V (CC9)	133 ch	03.1993 > 12.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2 i 16V (CB8)	150 ch	01.1991 > 12.1993
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i	116 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.0 i LS 16V (CE2)	136 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.0 (DC9)	136 ch	09.1993 > 12.1997
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 1.9 i (CE7)	116 ch	02.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 3.0 V6 24V	200 ch	02.1998 > 06.2003
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.