

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>34</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 RC	177 ch	07.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
406 (8B) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 08.2000
406 (8B) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.