

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	23
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	87

PHOTOS



APPLICATIONS

HONDA

CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V (ED3)	94 ch	10.1987 > 09.1991

ROVER

200 Hatchback (XW) - 216 GSi	112 ch	10.1989 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 216 GTi	122 ch	09.1990 > 10.1995
400 (XW) - 416 GSi	112 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GSi/GSE	116 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTi	122 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTi/GTE	131 ch	04.1990 > 04.1995

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.