

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Extérieur
Ø bol CR [mm]	90


PHOTOS



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (907A) - 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 (907A) - 1.5	105 ch	01.1990 > 04.1993
33 (907A) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.5 i.e. (907A2A)	101 ch	07.1990 > 08.1991
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1B)	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1C)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907.A1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907A1F)	137 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 i.e. (907.A1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.8 TD (907A5)	84 ch	07.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e.	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e. 4x4	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V (907.B1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V 4x4 (907.B1H)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992

ALFA ROMEO		
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.