

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	50
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	83

PHOTOS



APPLICATIONS

HYUNDAI

LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	114 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 >

MITSUBISHI


COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 Diesel GLX (C54A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 GTi 16V (C58A) KAT	136 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.8 GLX Diesel (C64A)	60 ch	04.1988 > 05.1992

PROTON

SATRIA (C9_M) - 1.5

86 ch

07.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.