

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>32</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>55</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.5 i Vtec-E (MA9)	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.5 16V (MB3)	114 ch	01.1997 > 02.2001
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE8)	150 ch	10.1989 > 02.1992
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2)	160 ch	03.1992 > 12.1998
INTEGRA (93-01) Coupe (DC2, DC4) - 1.8 Type-R	190 ch	11.1997 > 10.2001
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	08.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	04.1987 > 01.1992

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.