

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>35</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>45</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>54</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>70</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>115</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	01.1999 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	08.1994 > 04.2002
	92 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0	109 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0 4x4	109 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D 4x4	86 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD 4x4	103 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	12.1996 > 11.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.