

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>50</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### HYUNDAI

PONY (X-1) - 1.3	68 ch	10.1985 > 09.1989
PONY (X-1) - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989

### MITSUBISHI

COLT (78-83) (A15_A) - 1.2 GL (A151A)	55 ch	12.1978 > 01.1984
COLT (78-83) (A15_A) - 1.4 GLX,GT (A152A)	70 ch	05.1979 > 01.1984
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL,GL (C15A)	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.3 EL,GL (C11A)	67 ch	06.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.5 GLX (C12A)	70 ch	09.1985 > 04.1988
	75 ch	09.1984 > 04.1988
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 (C51A)	70 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 12V (C51A)	75 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	04.1988 > 12.1990
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	06.1992 > 05.1994

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.