

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	23
Denture intérieure, côté roue	19
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	72

PHOTOS



APPLICATIONS

SUZUKI		
CAPPUCINO (EA) - 0.7	64 ch	02.1992 > 08.1995
SWIFT Cabriolet (SF413) - 1.3 (SF413, AK35)	68 ch	09.1991 > 10.1996
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35)	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35, MA)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 (SF310, AA44)	50 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)	53 ch	09.1991 > 05.2001
	54 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AA35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
WAGON R plus (EM) - 1.0	65 ch	02.1998 > 05.2000
WAGON R plus (EM) - 1.2	69 ch	02.1998 > 05.2000
WAGON R plus (EM) - 1.2 4WD	69 ch	02.1998 > 05.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.