

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	83

PHOTOS



APPLICATIONS

MAZDA		
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	06.1989 > 07.1994
323 (94-98) C (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.6 TD	82 ch	05.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8	140 ch	01.1998 > 07.2002
MX-5 (98-05) (NB) - 1.9 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
	146 ch	11.2000 > 10.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.