

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	33
Denture intérieure, côté roue	29
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Extérieur
Ø bol CR [mm]	84

PHOTOS



APPLICATIONS

DAEWOO		
ESPERO (KLEJ) - 1.5	75 ch	10.1997 > 09.1999
ESPERO (KLEJ) - 1.5 16V	88 ch	10.1993 > 09.1994
	90 ch	02.1995 > 06.1999
ESPERO (KLEJ) - 1.8	90 ch	02.1995 > 09.1999
	95 ch	02.1995 > 06.1999
ESPERO (KLEJ) - 2.0	101 ch	10.1991 > 09.1993
	105 ch	02.1995 > 06.1999
	110 ch	10.1993 > 09.1994
EVANDA (KLAL) - 2.0	131 ch	08.2002 >
LEGANZA (KLAV) - 2.0 16V	126 ch	07.2000 >
	133 ch	06.1997 > 12.2002
LEGANZA (KLAV) - 2.2 16V	136 ch	04.1999 > 12.2002
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.8	122 ch	07.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.