

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
ECLIPSE (90-95) (D2_A) - 2.0 i 16V (D22A)	150 ch	04.1991 > 11.1995
ECLIPSE (96-99) (D3_) - 2000 GS 16V	146 ch	12.1995 > 04.1999
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V (E33A)	144 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V 4x4 (E39A)	144 ch	07.1989 > 12.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V (E33A)	144 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 V6-24 (E54A)	150 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 V6-24 (E54A)	150 ch	11.1992 > 08.1996
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 (N11W)	116 ch	06.1996 > 08.1999
	122 ch	10.1991 > 08.1999
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 2.0 TD (N18W)	82 ch	10.1992 > 08.1999
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 2.0 TD (N38W)	82 ch	10.1992 > 10.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.