

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	87

PHOTOS



APPLICATIONS

MAZDA		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	01.1993 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >
	144 ch	01.1992 > 05.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.