

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	94

PHOTOS



APPLICATIONS

MAZDA		
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 24V	165 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 i 24V	163 ch	08.1994 >
XEDOS 9 (TA) - 2.0 24V	143 ch	08.1993 > 01.2000
XEDOS 9 (TA) - 2.3 24V	211 ch	02.1995 > 01.2000
XEDOS 9 (TA) - 2.5 24V	167 ch	07.1993 > 07.2000
XEDOS 9 (TA) - 2.5 V6	163 ch	07.2000 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.