

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	54
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	86

PHOTOS



APPLICATIONS


MITSUBISHI		
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI (E55A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI (E55A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI 4x4 (E75A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (96-03) (EA_) - 2.0	133 ch	09.2000 > 10.2004
GALANT (96-03) (EA_) - 2.0 (EA2A)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0	133 ch	09.2000 > 10.2003
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0 (EA2W)	136 ch	09.1996 > 09.2000

TOYOTA

STARLET (78-84) Station Wagon (KP6_) - 1.0 (KP60)

45 ch

02.1978 > 09.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.