

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>27</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>34</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>59</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
EVASION (22, U6) - 1.8	99 ch	05.1997 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0	121 ch	06.1994 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.6	80 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 04.1998
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.6 i	80 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >

<b>FIAT</b>		
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.6	79 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 D	69 ch	02.1996 > 04.1998
	69 ch	04.1998 >
ULYSSE (220) - 1.8 (220.BB5)	99 ch	05.1997 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 (220.AC5)	121 ch	06.1994 > 08.2002

<b>PEUGEOT</b>		
806 (221) - 1.8	99 ch	07.1995 > 08.2002
806 (221) - 2.0	121 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2002
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.6	79 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.