

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	27
Denture intérieure, côté roue	39
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	59
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	100


PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
	92 ch	10.1995 > 12.1998
EVASION (22, U6) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 04.2000
EVASION (22, U6) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
	92 ch	04.1996 >

FIAT		
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 D	69 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1998 >
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 2.0 JTD	94 ch	12.1999 >
	109 ch	12.2002 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD	92 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD Eco	90 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 2.0 JTD	94 ch	01.2004 >
	109 ch	12.1999 >
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 JTD	109 ch	10.1999 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999
LANCIA		
ZETA (220) - 2.0 JTD (220AN5)	109 ch	09.1999 > 09.2002
ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	147 ch	05.1995 > 09.2002
PEUGEOT		
806 (221) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 08.2002
806 (221) - 2.0 HDI 16V	109 ch	08.1999 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.