

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	27
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	58
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	100

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN

XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994

PEUGEOT

605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1989 > 09.1999
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	08.1989 > 09.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.