

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>57</b>
Position du clip de maintien	<b>Extérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.3	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.4 i	90 ch	04.1996 > 10.1999
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 D	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 DI	75 ch	09.2000 >
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.0 i	52 ch	02.1997 > 09.1999
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.3 i	50 ch	08.1995 > 01.2002
	60 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.4 i 16V	90 ch	04.1996 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.6 16V Sport	103 ch	02.2000 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 D	60 ch	08.1995 > 04.2000
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 DI	75 ch	04.2000 > 01.2002
FIESTA (98-08) Camionnette (JV_) - D 1.8	60 ch	05.1998 >
FIESTA (98-08) Camionnette (JV_) - TD 1.8	75 ch	03.2000 >
PUMA (EC_) - 1.4 16V	90 ch	11.1997 > 10.2000
PUMA (EC_) - 1.6 16V	103 ch	08.2000 >

<b>MAZDA</b>		
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.25	75 ch	03.1996 >
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.8 D	60 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.