

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>30</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
ECLIPSE (90-95) (D2_A) - 2.0 i 16V 4x4	150 ch	04.1991 > 11.1995
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.6 16V (C66A)	113 ch	06.1992 > 05.1994
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C69A)	140 ch	06.1992 > 12.1993
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V 4WD (CD4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003
SAPPORO (80-84) (A16_A) - 2.0 Turbo ECi (A164)	170 ch	08.1982 > 08.1983

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.