

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	36
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	53
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	81


PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.4 16V	75 ch	07.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6	100 ch	04.1999 > 09.2000
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4 16V	75 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
	101 ch	02.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	101 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.4 16V	75 ch	03.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.4 16V	75 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.4	75 ch	11.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.