

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	54
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	79

PHOTOS



APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (92-96) (CA_A) - 1.3 GLi 12V (CA1A)	75 ch	04.1992 > 04.1996
COLT (96-05) (CJ_A) - 1.3 GL, GLX (CJ1A)	75 ch	05.1996 > 09.2000
COLT (96-05) (CJ_A) - 1.5 (CJ2A)	94 ch	11.1995 > 07.2005
COLT (96-05) (CJ_A) - 1.6 GLX (CJ4A)	90 ch	05.1996 > 09.2000
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 (E32A)	86 ch	11.1987 > 08.1990
LANCER (96-03) 3 volumes (CK/P_A) - 1.3 12V (CK1A)	75 ch	12.1995 > 08.2003
LANCER (96-03) 3 volumes (CK/P_A) - 1.6 16V (CK4A)	90 ch	12.1995 > 08.2003

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.