

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	30
Denture intérieure, côté roue	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	34
Position du clip de maintien	Intérieur

PHOTOS



APPLICATIONS

TOYOTA		
HILUX (83-89) Pick-up - 2.0	88 ch	01.1984 > 12.1986
HILUX (83-89) Pick-up - 2.2 4WD (YN106_, YN110_)	94 ch	01.1987 > 12.1989
HILUX (83-89) Pick-up - 2.4 D 4WD	75 ch	01.1984 > 08.1988
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	83 ch	08.1988 >
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)	90 ch	08.1980 > 10.1984
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 4.0 (FJ62_G)	156 ch	08.1987 > 12.1989
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 4.0 (FJ62_V)	137 ch	11.1984 > 08.1987
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 4.0 Diesel (HJ60)	101 ch	01.1982 > 12.1985
	103 ch	01.1985 > 12.1987
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 4.0 Turbo-D (HJ61_V)	136 ch	10.1985 > 12.1989
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 2.4 D (LJ70_)	72 ch	11.1984 > 10.1985
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)	86 ch	10.1985 > 05.1990
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 3.4 D (BJ70_V, BJ73_)	95 ch	11.1984 > 12.1996
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 3.4 TD (BJ71_V)	124 ch	10.1985 > 08.1986
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 2.4 TD (LJ77)	90 ch	07.1990 > 05.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.