

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>30</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>24</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>57</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>105</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.0 (FJ80_)	156 ch	01.1990 > 08.1992
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_)	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD (HDJ80)	160 ch	10.1992 > 12.1997
	167 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	178 ch	04.1996 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.