

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	22
Nombre de dents, anneau ABS	43
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	93

PHOTOS



APPLICATIONS

MG		
MG ZR - 105	103 ch	06.2001 >
MG ZR - 120	117 ch	06.2001 >
MG ZR - 160	160 ch	06.2001 >
ROVER		
25 (RF) - 1.1 16V	75 ch	01.2004 >
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.8 16V	116 ch	10.1999 >
	146 ch	02.2000 >
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 218 K Vi	146 ch	11.1995 > 03.2000
400 Tourer (XW) - 1.8 i	146 ch	06.1996 > 11.1998
STREETWISE - 1.4	84 ch	08.2003 >
	103 ch	01.2004 >

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.