

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	22
Denture intérieure, côté roue	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	48
Position du clip de maintien	Extérieur
Ø bol CR [mm]	81

PHOTOS




APPLICATIONS

FIAT		
DUNA (146 B) - 60 1.1	58 ch	01.1987 > 12.1991
DUNA (146 B) - 70 1.3	67 ch	01.1987 > 12.1991
DUNA (146 B) - DS 1.7	60 ch	01.1987 > 12.1991
REGATA (138) - 70 1.3	68 ch	09.1983 > 07.1986
REGATA (138) Weekend - 60 Diesel 1.7	60 ch	01.1984 > 12.1989
REGATA (138) Weekend - 65 Diesel 1.9	65 ch	04.1984 > 07.1989

SEAT		
IBIZA (84-93) (021A) - 0.9	40 ch	08.1990 > 05.1993
	44 ch	08.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2	60 ch	11.1984 > 12.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2 i	71 ch	01.1989 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5	85 ch	11.1984 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i	89 ch	10.1986 > 05.1993
	100 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i KAT	90 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.7 D	54 ch	06.1984 > 05.1993
	57 ch	08.1990 > 05.1993
MALAGA (023A) - 1.2	60 ch	05.1985 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.2 i	71 ch	12.1989 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5	85 ch	05.1985 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5 i	100 ch	01.1987 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5 i KAT	90 ch	10.1986 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.7 D	54 ch	05.1985 > 12.1993

SEAT		
(suite) MALAGA (023A) - 1.7 D	57 ch	05.1990 > 12.1993
RONDA (022A) - 1.2	60 ch	10.1984 > 12.1986
RONDA (022A) - 1.4	73 ch	06.1982 > 11.1988
RONDA (022A) - 1.5	85 ch	09.1984 > 12.1986
RONDA (022A) - 1.6	92 ch	08.1983 > 09.1985
RONDA (022A) - 1.7 Diesel	54 ch	06.1982 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.