

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>23</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>19</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>44</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>70</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
ALTO (86-93) (EC) - 0.8	39 ch	01.1986 > 11.1993
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 (SA310, AA41, AA43)	50 ch	10.1983 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 Turbo (SA310)	71 ch	02.1985 > 12.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51)	68 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51, AA53)	73 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA53)	64 ch	08.1986 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	101 ch	08.1986 > 03.1989

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.