

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>28</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>32</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>92</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS)	140 ch	10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 820e	120 ch	10.1986 > 10.1991
800 (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1990 > 02.1999
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	02.1988 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 02.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.