

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	22
Nombre de dents, anneau ABS	44
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	90

PHOTOS



APPLICATIONS

KIA		
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.6 i	80 ch	01.1995 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	09.1993 > 10.1997
MAZDA		
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	185 ch	01.1993 > 07.1994
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 2.0 D	71 ch	10.1996 > 09.1998
MX-3 (EC) - 1.6 i	107 ch	01.1994 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.