

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	48
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	79

PHOTOS



APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 4WD (SF416, AJ14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
VITARA (ET, TA) - 1.6 (ET)	82 ch	07.1988 > 12.1991
VITARA (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1998
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 01.1995
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1999
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.9 D (ET)	68 ch	01.1995 > 03.1998
	75 ch	08.1996 > 03.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.